SERIE AMBIANCE DECO





Bloc autonome d'éclairage de sécurité

(Self countained luminaire)






FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence: 75051

Type: EA 85500

- > Elégance d'un luminaire décoratif
- ➤ 100% Leds (Très faible consommation)
- Matériaux nobles
- Cadre d'encastrement décoratif





CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

FONCTION [Function] :	AMBIANCE
PRESENTATION [Description] :	ENCASTRE RASANT
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type]:	NON PERMANENT
LAMPE VEILLEUSE [Monitoring light]:	2x LEDS BLANCHES
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	15x0.3W LEDS BLANCHES
CLASSE DE PROTECTION [Protection class]:	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230 V 50/60 HZ
CONSOMMATION [Consumption] :	0.54 W (NF ENVIRONNEMENT)
TEST [Test]:	SATI AUTO-TESTABLE avec report de défaut
DEGRE DE PROTECTION [Protection category]:	IP 42 / IK 08
FLUX LUMINEUX [Lighting flux]:	500 LUMENS
AUTOMONMIE [Autonomy] :	1 HEURE
COULEUR COFFRET [Color] :	BLANC RAL 9003 (toute couleur sur demande)
HOMOLOGATION NF [Licence]:	T 17136
TENUE AU FEU [Fire resistance] :	850 °
DIMENSIONS [Size] :	280 x 120 x 60 mm
DECOUPE PLAFOND [ceiling cut]:	260 x 110 mm
POIDS [Weight] :	1.1 Kg



Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE contact@beharsecurite.com www.beharsecurite.com

Tél: 01 47 88 31 31 - Fax: 01 47 88 44