



FICHE TECHNIQUE [Technical document]

Référence : 74068

Type : ETAS17

- Elégance d'un luminaire décoratif
- 100% Leds
- Matériaux nobles
- Pictogramme 10 mm sérigraphié



CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	ECLAIRAGE PAR LA TRANCHE
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	TOUT LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	PERMANENT
MONTAGE [Fitting] :	MURAL
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	LEDS BLANCHES
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230 V 50/60 HZ
CONSOMMATION [Consumption] :	2.5 W
TEST [Test] :	SATI
DEGRE DE PROTECTION [Protection category] :	IP 42 / IK 07
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45-60 LUMENS
AUTONOMIE [Autonomy] :	1H
BATTERIE Haute Température [High temp battery] :	NICKEL CADMIUM HT
APPLICATION [usage] :	EVACUATION
COULEUR COFFRET [Color] :	BLANC – (Ral sur demande)
HOMOLOGATION NF [Licence] :	T 13071
TENUE AU FEU [Fire resistance] :	850 °
DIMENSIONS [Size] :	282 x 150 x 65mm
PICTOGRAMME [Legend] :	SIMPLE FACE
POIDS [Weight] :	1.1 Kg