



ERP

ERT

HAB

LS

ÉVAC.

BAES
BAEH



TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
STAR L	43469	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR LP	43492	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	saillie plafond	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Saillie plafond avec tranche Blanc
STAR H	43470	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	HAB.	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR 16	43471	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 / 8 Lm	LED - 0.78 W	saillie murale	BI-FONCTION	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR EL	43474	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	encastrée murale	AMB.	1,1 kg	Cadre blanc en standard
STAR ELH	43475	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée murale	HAB.	1,1 kg	Cadre blanc en standard
STAR EL16	43476	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 / 8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée murale	BI-FONCTION	1,1 kg	Cadre blanc en standard
STAR AMB	43493	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	saillie murale	AMB.	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR DBR	43494	SATI	1 H.	45 / 120 Lm	LED - 0.78 W	saillie murale	ÉVAC. DBR	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR RE	43500	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	encastrée murale	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. plein
STAR R45	74115	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. avec marge
STAR R2	74120	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. plein
STAR RBI	74117	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 / 8 Lm	LED - 0.78 W	saillie murale	BI-FONCTION	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. avec marge
STAR R2BI	74121	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45 / 8 Lm	LED - 0.78 W	saillie murale	BI-FONCTION	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. plein
STAR RH	74114	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	HAB.	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. avec marge
STAR L CINEMA	74102	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.56 W	saillie murale	ÉVAC., ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier noir spéciale salles obscures



TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
STAR 1L	33374	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie murale	ÉVAC.,ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR 1EL	33375	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée murale	ÉVAC.,ERP/ERT	1,4 kg	Boîtier blanc en standard
STAR 1R45	74116	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie murale	ÉVAC.,ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. avec marge
STAR 1R2	74122	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie murale	ÉVAC.,ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier réduit blanc Picto. plein
STAR 1RE	44501	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée	ÉVAC.,ERP/ERT	1,3 kg	Cadre réduit blanc Picto. plein
STAR360 SC	33377	48 à 230V AC/DC	360 Lm	LED - 5.4W - 8.2 VA	saillie murale	AMB.	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR1EEL	33376	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	encastrée étanche	ÉVAC.,ERP/ERT	1,1 kg	cadre blanc en standard
STAR1LET	43495	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	murale étanche	ÉVAC.,ERP/ERT	1,1 kg	Boîtier blanc en standard
STAR 1L CINEMA	74103	48 à 230V AC/DC	45 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie murale	ÉVAC. Cinéma	1,1 kg	Boîtier NOIR spécial salle obscure

* Pour toute la gamme STAR en LSC, tension 24/48/110V sur demande.

COTES

