


## PROFIL DE LA SÉRIE LOUVRE

## DESCRIPTION TECHNIQUE



- ▶ Coffret : tôle ▶ Diffuseur : polycarbonate
- ▶ Classe : 1 ▶ Éclairage : tout LED ▶ Tension : 230 Volts AC
- ▶ Fréquence : 50/60 HZ

## INFOS SPÉCIFIQUES

### SÉRIE LOU :

Particulièrement adaptée aux locaux nobles, avec sa plaque polycarbonate de 30 mm, la série LOU permet d'allier sécurité et esthétique des bâtiments. La série LOU est customisable sur demande. Forme, dimensions et couleurs peuvent être adaptées à votre projet.

PICTOGRAMMES LOU.AH ET LOU.AB : Picto X1 flèche en bas, X2 flèche à droite et X3 flèche à gauche.

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	LOU.AH	74052	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 2 W	murale	ÉVAC.	1,6 kg	Polycarbonate
	LOU.AB	74053	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 2 W	murale	ÉVAC.	1,6 kg	Polycarbonate
	LOU 45S	74057	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.6 W	plafond	ÉVAC.	1,6 kg	Picto 100x100x30mm
	LOU 45S 3AP	10001	SATI	1 H.	45 Lm	LED - 0.6 W	murale	ÉVAC.	1,4 kg	Patère 40x60mm

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	LOU.H	74050	48 à 230V AC/DC	45 Lm	2.5 W - 4 VA	murale	1,6 kg	Face éclairante simple
	LOU.B	74051	48 à 230V AC/DC	45 Lm	2.5 W - 4 VA	murale	1,6 kg	Face éclairante simple
	LOU 45SC	74092	48 à 230V AC/DC	45 Lm	2.5 W - 4 VA	plafond	1,6 kg	Picto 100x100x30mm
	LOU 45 SC2P	74107	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W - 4.14VA	épi mural	0,9 kg	Picto 100x100x30mm
	LOU 45SC3P	74108	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W - 4.14VA	applique	0,9 kg	Picto 100x100x30mm
	LOU 45SCE	74109	230V AC/DC	45 Lm	LED 1.65W - 4.14VA	encastré	0,9 kg	Picto 100x100x30mm

## COTES

