

DESCRIPTION TECHNIQUE

- ▶ **Chargeur:** automatique ▶ **Régulation:** automatique ▶ **Convertisseur:** continu / alternatif ▶ **Courant:** sinusoïdal
- ▶ **Isolation:** galvanique ▶ **Batterie:** plomb étanche ▶ **Commande:** tableau de sécurité ▶ **Afficheur:** numérique
- ▶ **Signalisation:** par LED ▶ **Alarme:** contacts secs ▶ **Alimentation:** 230 V 50 HZ ▶ **Départs:** protégés par disjoncteur
- ▶ **Isolement:** contrôleur incorporé ▶ **Autonomie:** 1 H. ▶ **Installation:** en local ventilé pour garantir un échauffement contrôlé.

ONDULEUR 230 V MONOPHASE 50 HZ

TYPE	RÉF.	PUISSANCE	DÉPARTS	POIDS	SPÉCIFICITÉS
COFFRET ANTIPANIQUE	35095	> Mise au repos volontaire des luminaires d'AMB. dans les salles de spectacles en présence du public			
BOITIER SURVEYE	35094	> Surveillance technique de la source centrale (liison par câble RJ45)			
BOITIER GSM	35093	> Surveillance technique à distance de la source sur smart phone via une Apps dédiée			
OND 0,25	35096	0,25 KVA	4	70 kg	600x470x220 mm
OND 0,4	35098	0,4 KVA	4	70 kg	600x470x220 mm
OND 0,5	35099	0,5 KVA	4	70 kg	600x470x220 mm
OND 0,6	35100	0,6 KVA	4	70 kg	730x655x245 mm
OND 0,8	35109	0,8 KVA	4	75 kg	760x640x245 mm
OND 1	35101	1 KVA	4	86 kg	730x665x245 mm
OND 1,5	35102	1,5 KVA	4	110 kg	1320x925x480 mm
OND 1,8	35110	1,8 KVA	6	159 kg	1320x835x480 mm
OND 2	35103	2 KVA	6	165 kg	1320x925x480 mm
OND 2,5	35104	2,5 KVA	6	180 kg	1320x925x480 mm
OND 3	35105	3 KVA	6	195 kg	1320x925x480 mm
OND 4	35108	4 KVA	6	363 kg	1320x925x480 mm
OND 5	35106	5 KVA	6	395 kg	1320x925x480 mm
OND 6	35107	6 KVA	10	460 kg	1320x925x480 mm
OND 7,5	35112	7,5 KVA	10	540 kg	1320x925x480 mm

SOURCE CENTRALE 48 V. COURANT CONTINU ; ALIM. : 230 V. MONOPHASÉE 50 HZ

TYPE	RÉF.	PUISSANCE	DÉPARTS	POIDS	SPÉCIFICITÉS
AE48/110	35300	110 W	SD 4 DÉPARTS	35 kg	470x220x660 mm
AE48/240	35301	240 W	SD 6 DÉPARTS	35 kg	730x245x665 mm
AE48/360	35302	360 W	SD 6 DÉPARTS	35 kg	730x245x665 mm
AE48/480	35303	480 W	SD 6 DÉPARTS	40 kg	730x245x665 mm
AE48/600	35304	600 W	SD 6 DÉPARTS	65 kg	730x245x665 mm
AE48/800	35305	800 W	SD 6 DÉPARTS	85 kg	730x245x665 mm
AE48/960	35306	960 W	SD 6 DÉPARTS	90 kg	730x245x665 mm
AE48/1200	35307	1200 W	SD 6 DÉPARTS	125 kg	730x245x665 mm
AE48/1440	35308	1440 W	SD 6 DÉPARTS	125 kg	925x480x1320 mm
AE48/1800	35309	1800 W	SD 6 DÉPARTS	155 kg	925x480x1320 mm
AE48/2300	35310	2300 W	SD 6 DÉPARTS	180 kg	925x480x1320 mm
AE48/2600	35311	2600 W	SD 6 DÉPARTS	200 kg	925x480x1320 mm

SOURCE CENTRALE 110 V. COURANT CONTINU ; ALIM. : 230 V. MONOPHASÉE 50 HZ

TYPE	RÉF.	PUISSANCE	DÉPARTS	POIDS	SPÉCIFICITÉS
AE110/500	35400	500 W	SD 6 DÉPARTS	65 kg	730x245x665 mm
AE110/900	35401	900 W	SD 6 DÉPARTS	100 kg	730x245x665 mm
AE110/1200	35402	1200 W	SD 6 DÉPARTS	105 kg	730x245x665 mm
AE110/1800	35403	1800 W	SD 6 DÉPARTS	120 kg	925x480x1320 mm
AE110/2300	35404	2300 W	SD 6 DÉPARTS	130 kg	925x480x1320 mm
AE110/3300	35405	3300 W	SD 6 DÉPARTS	310 kg	925x480x1320 mm