




FICHE TECHNIQUE [Technical document]


Référence : 74 101
Type : PRO 45 L




- Flux puissant
- Design épuré
- Multi tension
- Extra plat



Distance d'illumination



Distribution de l'intensité lumineuse



CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [description] :	CORPS EN FONTE D'ALUMINIUM
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	NON PERMANENT OU PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	50 LEDS – 4000K
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 1
TENSION D'ALIMENTATION [Voltage rating] :	100 – 260V AC/DC
CONSOMMATION [Consumption] :	50 W
RACCORDEMENT (Connection)	CORDON CABLE ANTIFEU CR1-C1 - 1 Mètre
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	5 400 LUMENS
MONTAGE [installation] :	SAILLIE – ORIENTABLE à 270°
FAISEAU (Beam)	110°
CABLAGE (Cabling)	ININFLAMMABLE
COULEUR COFFRET [Box colour] :	NOIR
LEDS (Leds)	NON DEMONTABLES - NON REMPLACABLES
TENUE AU FEU [Fire protection] :	850 °
DEGRE DE PROTECTION [Level of protection] :	IP 65 / IK 08
DIMENSIONS [Size] :	48 x 220 x 265 X 311
POIDS [Weight] :	1.5 Kg
NORMES NF / AEAS [NF/AEAS Regulation]:	NF EN 60598-1:2015 - NF EN 60598-2-22:2014 UTE C 71-802:2001



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84