


DESCRIPTION TECHNIQUE **TÉLÉCOMMANDE**


- ▶ **Montage:** sur rail din ▶ **Coffret:** plastique ▶ **Télécommande:** inter 3 positions ▶ **Module:** 4,5 modules
- ▶ **Tension:** 230 Volts ▶ **Fréquence:** 50/60 HZ ▶ **Tension batterie:** 6 Volts ▶ **Commande:** max 500 blocs
- ▶ **Dimensions:** 82 X 70 X 70 mm

TYPE	RÉF.	AUTONOMIE	TECH.	SOURCE	APPLI.
CTM 1	33524	standard 100 blocs	STD-SATI	FLUO	Gamme éclat
CTM 2	33525	standard 500 blocs	STD-SATI	FLUO	Gamme éclat
CTM 3	33526	universelle	INTER A CLEF		Sas de sécurité
CTM 4	33527	spéciale pour BAES	AUTO-TEST. SATI	Incandescent / LED (ancienne génération)	
CTM 5	33528	BAES 500 blocs	SATI+BAEH+DBR	LED (Gamme ÉCLAT et ÉCLAT ² avec report de défaut)	
CTM 6	33529	BAES 100 blocs	SATI+BAEH+DBR	LED (Gamme ÉCLAT et ÉCLAT ² avec report de défaut)	


COTES




CTM 1 à 4



70



85 mm




X = 90 mm
Y = 85 mm
Z = 68 mm

CTM 5 et CTM 6
avec report de défaut

DESCRIPTION TECHNIQUE **BAPI**

- ▶ **Montage:** mural/portable ▶ **Coffret:** ABS ▶ **Support:** mural inclu ▶ **Vasque:** polycarbonate (BAPI)
- ▶ **Éclairage:** Fluo (BAPI); 40 LEDS 5 watts (BAPI L) ▶ **Tension:** 230 Volts ▶ **Fréquence:** 50/60 HZ
- ▶ **Fonctions:** 20LED / 40LED (BAPI L) ▶ **Normes:** NFC 71810

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	BAPI	33501	Lampe portable	2 H.	100 Lm	Fluo-6.9W	saillie	LT; ERP/ERT	0,8 kg	Fluorescent
	BAPI L	33502	Lampe portable	5 H. / 10 H.	110 Lm	LED - 1 W	saillie	LT; ERP/ERT	1,3 kg	tout LED

COTES

