

PRÉSENTATION RÉGLETTES

INFOS SPÉCIFIQUES

La Série REL réinvente la réglette d'éclairage traditionnelle pour la transformer en luminaire décoratif à LED en profilé d'acier recouvert de peinture époxy cuite au four. Les luminaires sont fermés par une vasque en polycarbonate. Les luminaires REL fonctionnent en courant alternatif ou continu en 110 et 230 volts. Ils sont parfaitement adaptés à l'éclairage de sécurité d'ambiance (5 Lm M²) dans les établissements recevant du public. Tenue au feu 850°. Existe en Blanc ou Noir. Toute couleur RAL sur demande.

Les luminaires étanches LUEL sont des réglettes étanches, en polyester armé et vasque polycarbonate. IP 65 - IK 10. Alimentation en courant continu et alternative 230 V. Convient parfaitement à l'éclairage d'ambiance des locaux techniques ou humides.



REL 10 à 34



REL 10 à 34



REL 10 à 34



LUEL 21 et LUEL 40

PROFIL DE LA SÉRIE



ERP

ERT

AMB.

DESCRIPTION TECHNIQUE

► **Éclairage** : assuré par une barrette LED de 10 W à 40 W selon les modèles.

TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	SPÉCIFICITÉS
REL 10B	33469	110V-230V	1200 LM	10 W	murale plafond suspendu	620 x 60 x 80 mm (blanc)
REL 10N	33470	110V-230V	1200 LM	10 W	murale plafond suspendu	620 x 60 x 80 mm (noir)
REL 24B	33471	110V-230V	2900 LM	24 W	murale plafond suspendu	1220 x 60 x 80 mm (blanc)
REL 24N	33472	110V-230V	2900 LM	24 W	murale plafond suspendu	1220 x 60 x 80 mm (noir)
REL 34B	33473	110V-230V	4100 LM	34 W	murale plafond suspendu	1220 x 60 x 80 mm (blanc)
REL 34N	33474	110V-230V	4100 LM	34 W	murale plafond suspendu	1220 x 60 x 80 mm (noir)
LUEL 21	33475	230 V	2700 LM	21 W	murale plafond suspendu	590 x 72 x 61 mm IP 65 / IK 10
LUEL 40	33476	230 V	5200 LM	40 W	murale plafond suspendu	1180 x 72 x 61 mm IP 65 / IK 10