




PROFIL DE LA SÉRIE **AMBIANCE**



DESCRIPTION TECHNIQUE

► **Coffret:** tôle peinte ► **Diffuseur:** hydrocarbonate ► **Classe:** 1 ou 2 selon modèle ► **Éclairage:** fluorescent, LED
 ► **Test:** SATI ► **Tension:** 230 Volts ► **Fréquence:** 50/60 HZ

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	EA 85 NAT	43256	SATI	1 H.	300 Lm	Fluo - 8 W	encastrée	AMB.; ERP/ERT	2,5 kg	Fluo 8 W Découpe 405x170 mm
	BA 300AT	43302	SATI	1 H.	300 Lm	Fluo - 8 W	saillie	AMB.; ERP/ERT	2,2 kg	Fluo 8 W Fixation sur platine débrochable
	EA 85500N	75060	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	encastrée	AMB., ERP/ERT	0,84 kg	Découpe 260x112 mm

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	POIDS	SPÉCIFICITÉS
	ETE R	33354	230 V	390 Lm	Fluo - 11 W	encastrée	1,7 kg	métal/verre
	ETS R	33261	230 V	390 Lm	Fluo - 11 W	murale	1,8 kg	métal/verre
	ETP R	33357	230 V	390 Lm	Fluo - 11 W	plafond	1,8 kg	métal/verre

COTES

