

SERIE ECLAT²



FICHE TECHNIQUE [Technical document]


Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (Self-contained luminaire)



GAMME PRATIK

Référence : 37 922
Type : BA85RL02

- Encastrément 100% affleurant
- SATI avec Report de défaut
- Très faible Consommation (100% LED)
- Bi matière : Installation facilitée



CARACTERISTIQUE ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

FONCTION [function]:	EVACUATION
PRESENTATION [description] :	POLYCARBONATE- PMMA
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE [Lighting type] :	NON PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	2 x 0,3W
LAMPE VEILLEUSE (Monitoring Lamp)	2 x 0.3W (même leds pour secours et veilleuse)
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230V 50/60 Hz
CONSOMMATION [Consumption] :	0.56W (NF environnement)
FLUX LUMINEUX [Lighting Flux] :	45 LUMENS
TEST (Test)	AUTOTESTABLE-SATI avec report de défaut
AUTONOMIE (Duration Time)	1 HEURE
COULEUR (Colour)	BLANC RAL 9010
MONTAGE [Installation] :	MURAL ENCASTRE RASANT
PICTOGRAMME [Pictogram] :	REPOSITIONNABLE (sans colle)
ENTREE DE CABLE [Cable entry] :	7 ENTREES BI-MATIERE
NORMES NF / AEAS [NF/AEAS Regulation] :	T 17140
TENUE AU FEU [Fire protection] :	850 °
DEGRE DE PROTECTION [Level of protection] :	IP 42 / IK 08
DIMENSIONS [Dimension] :	260 x 120 x 60
POIDS [Weight] :	0.72 Kg
TELECOMMANDE (Remote control)	CTM6 (report de défaut manuel) - CTM5 (report de défaut automatique)



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84

[FT : 15-02-2018]