

SÉRIE ÉCLAT² ENCASTRÉ

PROFIL DE LA SÉRIE



INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD



Dans sa version encastrée rasante, le bloc ÉCLAT² est équipé d'une vasque plane pour une pose murale ou au plafond (ambiance). Le bloc sera affleurant à la surface du mur pour une parfaite intégration esthétique. Il existe en version étanche (IP65, IK09). Possibilité (sur demande) de fournir une boîte de scellement pour un encastrement dans du béton.

BLOC EN POSE
ENCASTRÉE RASANT

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS	
	BA85RLO2	37922	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,68 kg	
	BH85RLO2	37923	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	HABITATION	42/08	0,68 kg	
	BA16ERO2	37924	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	encastrée	LS- BI-FONCTION	42/08	0,73 kg	
	EA85450N	37925	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	encastrée	AMB., ERP/ERT	42/08	0,84 kg	
	<i>Versions étanches:</i>										
	AET60ERL2	37926	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,68 kg	
	AET10ERL2	37927	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	encastrée	HABITATION	65/09	0,68 kg	
	AET16ER2	37928	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/08 Lm	LED - 0.78 W	encastrée	LS- BI-FONCTION	65/09	0,73 kg	
	AET450ER	37929	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	encastrée	AMB., ERP/ERT	65/09	0,84 kg	

* Version LSC bientôt disponible.

COTES

BLOC ÉCLAT²
ENCASTRÉ

