


# SÉRIE ÉCLAT<sup>2</sup> APPLICATION PARKING

## PROFIL DE LA SÉRIE



## INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD



BLOC EN APPLIQUE IP 65 IK9



BLOC AVEC GRILLE IP65 IK 10



POSE VERTICALE SUR PILIER



POTELETS À PROTECTION RENFORCÉE

Dans ses versions applications parking, le bloc ÉCLAT<sup>2</sup> peut se poser en mode mural avec grille (pose basse) ou sans grille (pose haute) et en position horizontale ou verticale (pilier). Des accessoires de protection renforcée sont disponibles sur demande.



ARCEAUX DE RENFORT DE GRILLE  
*Sur demande*



EMBOUTS DE RENFORT DE GRILLE  
*Sur demande*

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS
	BA60LO2	37909	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,42 kg
	BA60GLO2	37914	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg
	BA450G	37917	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	42/10	1,21 kg



Versions étanches :

AET60LO2	37910	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,42 kg
AET609LO2	37918	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,05 kg
AET450	37906	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	65/09	0,58 kg
AET450G	37921	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	65/10	1,21 kg

\* Accessoires sur demande :

ARCEAUX	Paire d'arceaux acier renforcé pour ÉCLAT <sup>2</sup> - Parking								0,50 kg
EMBOUT RENFORT	Paire d'embouts acier renforcé pour ÉCLAT <sup>2</sup> - Parking								0,50 kg
GRILLE G3	Grille pour luminaire ÉCLAT <sup>2</sup>								0,40 kg
POTELETS À PROTECTION RENFORCÉE	RAL sur demande - Hauteur 77 cm								6,90 kg

	TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS
	CSPGSL2	75063	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg
	CSPEGL2	75064	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	saillie grillagée	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,05 kg

∅ Versions étanches :

## COTES

BLOC ÉCLAT<sup>2</sup>  
APPLICATION PARKING

