

SÉRIE ÉCLAT² SAILLIE

PROFIL DE LA SÉRIE



INFOS SPÉCIFIQUES VASQUE STANDARD



Dans sa version saillie avec vasque standard, le bloc ÉCLAT² se décline avec une vasque plane pour une pose murale. Il existe en version étanche (IP 65).

BLOC EN POSE MURALE

	TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP/IK	POIDS	
BAES	BA60LO2	37909	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/08	0,42 kg	
	BH10LO2	37912	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	42/08	0,42 kg	
	BA16O2	37907	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	42/08	0,47 kg	
	BA450	37905	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB., ERP/ERT	42/08	0,58 kg	
	BA60GLO2	37914	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	42/10	1,05 kg	
	BH10GLO2	37915	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	42/10	1,05 kg	
	BA16GLO2	37916	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	42/10	1,10 kg	
	BA450G	37917	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	42/10	1,21 kg	
∅	<i>Versions étanches:</i>										
	AET60LO2	37910	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/09	0,42 kg	
	AET10LO2	37913	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	65/09	0,42 kg	
	AET16O2	37908	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	65/09	0,47 kg	
	AET450	37906	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale / plafond	AMB., ERP/ERT	65/09	0,58 kg	
	AET609LO2	37918	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	murale	ÉVAC., ERP/ERT	65/10	1,05 kg	
	AET109LO2	37919	SATI	5 H.	8 Lm	LED - 0.56 W	murale	HABITATION	65/10	1,05 kg	
	AET16GO2	37920	SATI	BAES: 1H BAEH: 5H	45/8 Lm	LED - 0.78 W	murale	LS- BIFONCTION	65/10	1,10 kg	
	AET450G	37921	SATI	1 H.	500 Lm	LED - 0.54 W	murale	AMB., ERP/ERT	65/10	1,21 kg	
	AET60DBR2	37911	SATI	1 H.	45/120 Lm	LED - 0.78 W	murale	ÉVAC., DBR	65/09	1,21 kg	

* Version LSC bientôt disponible.

COTES

BLOC ÉCLAT²
SAILLIE

