



Blocs autonomes d'éclairage de sécurité




FICHE TECHNIQUE [Technical document]



Référence : 74206
Type : SPPM45

- Pureté des lignes
- Patère murale (couleur sur demande)
- Pictogramme sérigraphié
- Eclairage tranche 10 mm à Leds
- Batterie LiFePO4 très longue durée



CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT [Main characteristics of the product]

PRESENTATION [Description] :	ECLAIRAGE TRANCHE
MODE D'ECLAIRAGE [Lighting mode] :	24 x LEDS
TYPE D'ECLAIRAGE (Lighting type) :	PERMANENT/NON PERMANENT
LAMPE SECOURS [Emergency light] :	LEDS
CLASSE DE PROTECTION [Protection class] :	CLASSE 2
TENSION D'ALIMENTATION [Rating voltage] :	230 V 50/60 HZ
CONSOMMATION [Consumption] :	0,52W en mode NP (1.52 W en mode P)
TEST	SATI avec report de défaut et Visibilité+
DEGRE DE PROTECTION (Protection category)	IP 42 / IK 04
FLUX LUMINEUX [Lighting flux] :	45 LUMENS
MONTAGE [Mounting] :	MURALE
AUTONOMIE [Duration time] :	1H
BATTERIE [Battery] :	LiFePO4 – 3,2V 0,57 Ah
PICTOGRAMME [Legend] :	220 x 110 mm / Simple face
HOMOLOGATION NF (Licence)	T 20 002 / 745 324
TENUE AU FEU [Fire resistance] :	850 °
DIMENSIONS [Size] :	220 x 155 x 25mm
POIDS [Weight] :	0.450 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE
contact@beharsecurite.com
www.beharsecurite.com
 Tél : 01 47 88 31 31 – Fax : 01 47 88 44 84