

Présentation SOURCES CENTRALES ONDULEURS



COFFRET SURVEYE

Nous vous proposons une large gamme d'onduleurs en 230V et de sources centrales en 48V et 110V C.C. Une installation d'éclairage de sécurité possède obligatoirement une source d'énergie, autre que celle alimentant l'éclairage normal.

L'onduleur est constitué d'une batterie, d'un chargeur et d'un convertisseur. L'intérêt réside dans la possibilité de raccorder à cette source des appareils d'éclairage de sécurité fonctionnant habituellement en 230V alternatif, d'où une gamme importante de luminaires très esthétiques et de tailles réduites comparés à des blocs autonomes traditionnels.

Le tableau de bord à affichage numérique permet une visibilité instantanée de l'état de l'installation. Des auxiliaires viennent compléter la gamme tels que :

- le **coffret antipanique** recommandé pour la mise en repos volontaire de l'éclairage d'ambiance en présence du public dans les salles de spectacle afin d'éliminer les lumières gênantes. Marche forcée et télécommande à distance.

- le **coffret SurEye** permet le suivi en local de sa source centrale. Très utile pour un renvoi d'information entre le local technique et le PC surveillance du site. Distance maximum 200 mètres.

- le **transmetteur GSM** permettant de suivre à distance sur son Smart phone via une application dédiée l'état de fonctionnement de sa source centrale. L'application envoi des alertes en cas de dysfonctionnement et le service de maintenance peut envoyer des ordres à distance à la source centrale.

► VOIR LE GUIDE ÉCLAIRAGE À LA FIN DU CATALOGUE : pages 47 à 57



TRANSMETTEUR GSM



COFFRET MURAL



GRAND COFFRET MURAL



ARMOIRE AU SOL



COFFRET ANTIPANIQUE

INFOS SPÉCIFIQUES

Conforme aux normes: NFEN 50 171, NFC 71 815, UTE 12 201, NFC 15 100, EN 50 091 (93) (95), CONFORME E.R.P., CEM 89/336/CE, DBT 93/68/CE.



Onduleur et source centrale

DESCRIPTION TECHNIQUE

► **Chargeur:** automatique ► **Régulation:** automatique ► **Convertisseur:** continu / alternatif ► **Courant:** sinusoïdal
 ► **Isolation:** galvanique ► **Batterie:** plomb étanche ► **Commande:** tableau de sécurité ► **Afficheur:** numérique
 ► **Signalisation:** par LED ► **Alarme:** contacts secs ► **Alimentation:** 230 V 50 HZ ► **Départs:** protégés par disjoncteur
 ► **Isolement:** contrôleur incorporé ► **Autonomie:** 1 H. ► **Installation:** en local ventilé pour garantir un échauffement contrôlé.

ONDULEUR 230 V MONOPHASE 50 HZ

TYPE	RÉF.	PUISSANCE	DÉPARTS	POIDS	SPÉCIFICITÉS
COFFRET ANTIPANIQUE	35095	> Mise au repos volontaire des luminaires d'AMB. dans les salles de spectacles en présence du public			
BOITIER SURVEYE	35094	> Surveillance technique de la source centrale (liison par câble RJ45)			
BOITIER GSM	35093	> Surveillance technique à distance de la source sur smart phone via une Apps dédiée			
OND 0,25	35096	0,25 KVA	4	70 kg	600x470x220mm
OND 0,4	35098	0,4 KVA	4	70 kg	600x470x220mm
OND 0,5	35099	0,5 KVA	4	70 kg	600x470x220mm
OND 0,6	35100	0,6 KVA	4	70 kg	730x655x245 mm
OND 0,8	35109	0,8 KVA	4	75 kg	760x640x245 mm
OND 1	35101	1 KVA	4	86 kg	730x665x245 mm
OND 1,5	35102	1,5 KVA	4	110 kg	1320x925x480mm
OND 1,8	35110	1,8 KVA	6	159 kg	1320x835x480 mm
OND 2	35103	2 KVA	6	165 kg	1320x925x480mm
OND 2,5	35104	2,5 KVA	6	180 kg	1320x925x480mm
OND 3	35105	3 KVA	6	195 kg	1320x925x480 mm
OND 4	35108	4 KVA	6	363 kg	1320x925x480mm
OND 5	35106	5 KVA	6	395 kg	1320x925x480mm
OND 6	35107	6 KVA	10	460 kg	1320x925x480mm
OND 7,5	35112	7,5 KVA	10	540 kg	1320x925x480mm

SOURCE CENTRALE 48 V. COURANT CONTINU ; ALIM. : 230 V. MONOPHASÉE 50 HZ

TYPE	RÉF.	PUISSANCE	DÉPARTS	POIDS	SPÉCIFICITÉS
AE48/110	35300	110 W	SD 4 DÉPARTS	35 kg	470x220x660mm
AE48/240	35301	240 W	SD 6 DÉPARTS	35 kg	730x245x665mm
AE48/360	35302	360 W	SD 6 DÉPARTS	35 kg	730x245x665 mm
AE48/480	35303	480 W	SD 6 DÉPARTS	40 kg	730x245x665 mm
AE48/600	35304	600 W	SD 6 DÉPARTS	65 kg	730x245x665 mm
AE48/800	35305	800 W	SD 6 DÉPARTS	85 kg	730x245x665 mm
AE48/960	35306	960 W	SD 6 DÉPARTS	90 kg	730x245x665 mm
AE48/1200	35307	1200 W	SD 6 DÉPARTS	125 kg	730x245x665 mm
AE48/1440	35308	1440 W	SD 6 DÉPARTS	125 kg	925x480x1320 mm
AE48/1800	35309	1800 W	SD 6 DÉPARTS	155 kg	925x480x1320mm
AE48/2300	35310	2300 W	SD 6 DÉPARTS	180 kg	925x480x1320mm
AE48/2600	35311	2600 W	SD 6 DÉPARTS	200 kg	925x480x1320 mm

SOURCE CENTRALE 110V. COURANT CONTINU ; ALIM. : 230 V. MONOPHASÉE 50 HZ

TYPE	RÉF.	PUISSANCE	DÉPARTS	POIDS	SPÉCIFICITÉS
AE110/500	35400	500 W	SD 6 DÉPARTS	65 kg	730x245x665 mm
AE110/900	35401	900 W	SD 6 DÉPARTS	100 kg	730x245x665 mm
AE110/1200	35402	1200 W	SD 6 DÉPARTS	105 kg	730x245x665 mm
AE110/1800	35403	1800 W	SD 6 DÉPARTS	120 kg	925x480x1320 mm
AE110/2300	35404	2300 W	SD 6 DÉPARTS	130 kg	925x480x1320mm
AE110/3300	35405	3300 W	SD 6 DÉPARTS	310 kg	925x480x1320 mm

Pour toute autre puissance, nous consulter.