

## Éclairage d'évacuation

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogramme carré (100x100 mm) sérigraphié sur tranche en plexiglass transparente de 10 mm d'épaisseur montés sur un cadre encastré en acier laqué blanc (découpe à la scie cloche 67mm). Un film blanc de finition à l'arrière des blocs à tranche devra être prévu de façon à cacher le pictogramme dans l'autre sens (hors double face). Les blocs autonomes d'évacuation seront de type SATI à tranche en pose encastrée plafond ou encastré mural conformément au plan d'intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, en mode non permanent de marque BEHAR Sécurité, série LUCE. Selon les zones des encastrés plafonds de la série LUCE type LUEP45C réf : 76502 (cadre carré) ou LUEP45R réf : 76503 (cadre rond).

Cadre carré :



Cadre rond :



Selon les zones des spots encastrés muraux de la même série LUCE type LUEM45C réf : 76514 (cadre carré) ou LUEM45R réf : 76515 (cadre rond) pourront être installés.

Cadre carré :



Cadre rond :



## Éclairage d'ambiance

Les blocs autonomes d'ambiance seront de type SATI à en pose encastrée plafond de marque BEHAR Sécurité, série LUCE. Le flux assigné est de 550 Lumens pendant 1 heure, en mode non permanent, avec un cadre encastré en acier laqué blanc (découpe à la scie cloche 67mm) Selon les zones des spots encastrés plafond de la même série LUCE type LUEP400C réf : 76508 (cadre carré) ou LUEP400R réf : 76509 (cadre rond) pourront être installés.

Cadre carré :



Cadre rond :



## Éclairage d'évacuation

Tous les blocs à tranche seront équipés de pictogramme carré (100x100 mm) sérigraphié sur tranche en plexiglass transparente de 10 mm d'épaisseur montés sur un cadre encastré en acier laqué blanc (découpe à la scie cloche 67mm) Un film blanc de finition à l'arrière des blocs à tranche devra être prévu de façon à cacher le pictogramme dans l'autre sens (hors double face). Les blocs autonomes d'évacuation seront de type ADDRESSABLE à tranche en pose encastrée plafond ou encastré mural conformément au plan d'intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, en mode non permanent de marque BEHAR Sécurité, série LUCE. Selon les zones des encastrés plafonds de la série LUCE type LUEP45AC réf : 76504 (cadre carré) ou LUEP45AR réf : 76517 (cadre rond).

Cadre rond :



Cadre rond :



Selon les zones des spots encastrés muraux de la même série LUCE type LUEM45AC réf : 76516 (cadre carré) ou LUEM45AR réf : 76517 (cadre rond) pourront être installés.

Cadre carré :



Cadre rond :



## Éclairage d'ambiance

Les blocs autonomes d'ambiance seront de type ADRESSABLE à en pose encastrée plafond de marque BEHAR Sécurité, série LUCE. Le flux assigné est de 550 Lumens pendant 1 heure, en mode non permanent, avec un cadre encastré en acier laqué blanc (découpe à la scie cloche 67mm) Selon les zones des spots encastrés plafond de la même série LUCE type LUEP400AC réf : 76510 (cadre carré) ou LUEP400AR réf : 76511 (cadre rond) pourront être installés.

Cadre carré :



Cadre rond :

