Cahier des Clauses Techniques Particulières

CCTP

Béhar

Aide CCTP - Série LOU SATI

Eclairage d'évacuation
Bloc autonome d'évacuation– Série LOU

- Pictogramme : sérigraphié, épaisseur 30mm - plexiglass transparent.
- Cadre : Acier laqué, revêtement peinture époxy.
  - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).

- Type d'installation :
  - Blocs autonomes SATI, en pose encastrée plafond, applique plafond ou applique murale, selon plan d'intégration.
  - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :
- Consommation (W) : 0,52 W
- Consommation (VA) : 1,79 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série LOU.

1. LOU45E : encastré plafond – réf. 10002
2. LOU45S3AP : applique murale – réf. 74108
3. LOU45S : applique plafond – réf. 74057
4. LOUDM45 : drapeau mural – réf. 74394

LOU45E

LOU45S3AP

LOU45S

LOUDM45

Béhar

Aide CCTP - Série LOU ADR

Eclairage d'évacuation adressable
Bloc autonome d'évacuation adressable– Série LOU

- Pictogramme : sérigraphié, épaisseur 30mm - plexiglass transparent.
- Cadre : Acier laqué, revêtement peinture époxy.
  - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).

- Type d'installation :
  - Blocs autonomes SATI ADR, en pose encastrée plafond, applique plafond ou applique murale, selon plan d'intégration.
  - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :
- Consommation (W) : 0,7 W
- Consommation (VA) : 1,79 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série LOU.

1. LOU45EA : encastré plafond – réf. 10002
2. LOU45S3APA : applique murale – réf. 74142
3. LOU45SA : applique plafond
4. LOUDM45 : drapeau mural – réf. 74140

LOU45EA

LOU45S3AP

LOU45SA

LOUDM45A

Béhar

Aide CCTP - Série LOU LSC

Eclairage d'évacuation sur source centrale
Luminaire sur source centrale – Série LOU

- Pictogramme : sérigraphié, épaisseur 30mm - plexiglass transparent.
- Cadre : Acier laqué, revêtement peinture époxy.
  - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).

- Type d'installation :
  - Luminaire sur source centrale en pose encastrée plafond, applique plafond ou applique murale, selon plan d'intégration.
  - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :
- Consommation (W) : 0,7 W
- Consommation (VA) : 3,2 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 45 lumens

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série LOU.

1. LOU45SCE : encastré plafond – réf. 74019
2. LOU45SC3P : applique murale – réf. 74108
3. LOU45SC : applique plafond - réf. 74092
4. LOUDM45SC : drapeau mural

LOU45SCE

LOU45SC3P

LOU45SC

LOUDM45SC

Béhar