Cahier des Clauses Techniques Particulières

CCTP

Béhar

Aide CCTP - Série LUCE SATI

Éclairage d'évacuation
Bloc SATI encastré – Série LUCE

- Pictogramme : plaque de plexiglas sérigraphiés carré 105 × 105 x 10 mm,
- Cadre : sur cadre encastré en aluminium.
  - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : Ø 67 mm (scie cloche).
- Type d'installation : blocs SATI encastrés (plafond ou mur), selon implantation définie sur plan.
- Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :
- Consommation (W) : 0,4 W
- Consommation (VA) : 1,8 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : veille - 8 lumens; évacuation: 60 lumens pendant 1 heure

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série LUCE.

1. Réf. LUEP45C : encastré plafond cadre carré – réf. 76502
2. Réf. LUEP45R : encastré plafond cadre rond – réf. 76503
3. Réf. LUEM45C : encastré mural cadre carré – réf. 76514
4. Réf. LUEM45R : encastré mural cadre rond – réf. 76515

LUEP45C

LUEP45R

LUEM45C

LUEM45R

Aide CCTP - Série LUCE SATI

Éclairage d'ambiance
Bloc SATI encastré – Série LUCE

- Cadre : sur cadre encastré en aluminium.
- Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : Ø 67 mm (scie cloche).
- Type d'installation : blocs SATI encastrés (plafond ou mur), selon implantation définie sur plan.
- Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,4 W
- Consommation (VA) : 3,4 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 550 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série LUCE.

1. Réf. LUEP400C : cadre carré – réf. 76508
2. Réf. LUEP400R : cadre rond – réf. 76509

LUEP400C

LUEP400R

Aide CCTP - Série LUCE ADR

Éclairage d'évacuation adressable
Bloc SATI Adressable – Série LUCE

- Pictogramme : plaque de plexiglas sérigraphiés carré 105 × 105 x 10 mm,
- Cadre : sur cadre encastré en aluminium.
- Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : Ø 67 mm (scie cloche).
- Type d'installation : blocs SATI encastrés (plafond ou mur), selon implantation définie sur plan.
- Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,4 W
- Consommation (VA) : 1,8 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 60 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série LUCE.

1. Réf. LUEP45AC : encastré plafond cadre carré – réf. 76504
2. Réf. LUEP45AR : encastré plafond cadre rond – réf. 76505
3. Réf. LUEM45AC : encastré mural cadre carré – réf. 76516
4. Réf. LUEM45AR : encastré mural cadre rond – réf. 76517

LUEP45AC

LUEP45AR

LUEM45AC

LUEM45AR

Aide CCTP - Série LUCE ADR

Éclairage d'ambiance adressable
Bloc SATI adressable encastré – Série LUCE

- Cadre : sur cadre encastré en aluminium.
- Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : Ø 67 mm (scie cloche).
- Type d'installation : blocs SATI encastrés (plafond ou mur), selon implantation définie sur plan.
- Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,4 W
- Consommation (VA) : 3,4 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 550 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série LUCE.

1. Réf. LUEP400AC : cadre carré – réf. 76510
2. Réf. LUEP400AR : cadre rond – réf. 76511

LUEP400AC

LUEP400AR