

**Cahier des Clauses
Techniques Particulières**

CCTP



Béhar

Eclairage d'évacuation

Bloc autonome d'évacuation- Série STAR


- Pictogramme : sérigraphié - plexiglass.
- Cadre : Acier laqué
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI, en encastré mural ou applique murale, selon plan d'intégration.
 - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,49 W
- Consommation (VA) : 1,55 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – STAR
 1. STAREL : encastré mural - réf.43474
 2. STARRE : encastré mural - réf.43500
 3. STARLET : applique murale **étanche** - réf. 74386
 4. STARR2GP : applique murale - réf 74136
 5. STARR2 : applique murale - réf 74120




STAREL




STARRE



STARLET



STARR2GP



STARR2

Eclairage d'ambiance

Bloc autonome d'ambiance- Série STAR

- Cadre : Acier laqué
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Blocs autonomes SATI, en applique plafond selon plan d'intégration.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 0,42 W
 - Consommation (VA) : 3,8 VA
 - Tension d'alimentation : 230 VCA
 - Flux lumineux : 500 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.
 - Marque et modèle : BEHAR Sécurité – STAR
- 1.STARAMB : applique plafond - réf. 43493



STARAMB

Eclairage d'évacuation sur source centrale


Luminaire sur source centrale – Série STAR

- Pictogramme : sérigraphié - plexiglass.
- Cadre : Acier laqué
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Luminaire sur source centrale, en encastré mural ou applique murale, selon plan d'intégration.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 1,15 VA 48 VDC - 5,30 VA 230 VAC
 - Consommation (VA) : 1.15 W 48 VDC - 1.30 W 230 VAC
 - Tension d'alimentation : 48/230 VCA-VCC
 - Flux lumineux : 45 lumens
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – STAR
 1. STAR1EEL : encastré mural - réf. 33376
 2. STAR1RE : encastré mural - réf. 44501
 3. STAR1LET : applique murale **étanche** - réf. 43495
 4. STAR1R2GP : applique murale - réf. 74582
 5. STAR1R2 : applique murale - réf. 74122



STARREL




STARRE



STARLET



STARR2GP



STARR2

Eclairage d'ambiance sur source centrale

Luminaire sur source centrale – Série STAR

- Cadre : Acier laqué
 - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).
- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).
- Type d'installation :
 - Luminaire sur source centrale, en applique plafond selon plan d'intégration.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :

- Consommation (W) : 3,56 W 48 VDC - 3,80 W 230 VAC
 - Consommation (VA) : 3,56 VA 48 VDC - 9,80 VA 230 VAC
 - Tension d'alimentation : 48/230 VCA-VCC
 - Flux lumineux : 500 lumens
-
- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – STAR
- 1.STAR360SC : applique plafond - réf. 33377



STAR360SC